Resina Best Price classica

Resina miglior prezzo

Equilibrio perfetto tra qualità, risoluzione e prezzo: la scelta ideale per chi cerca una resina affidabile ed economica per un uso generale. Disponibile in 3 diversi colori.

Proprietà del materiale

Densità	ISO 1183	**1,09**	g/cm³
Assorbimento di acqua alla saturazione	ASTM D570	**0,70**	%
Resistenza a trazione	ASTM D638	**55**	MPa
Allungamento a rottura	ASTM D638	**10**	%
Modulo elastico	ASTM D638	**1800**	MPa
Durezza	ASTM D2240	**79 D**	Shore
HDT 0.45 MPa	ASTM D648	**58,3**	°C
HDT 1.8 MPa	ASTM D648	**53,3**	°C
Temperatura di rammollimento Vicat	ISO 306	**50**	°C

Alezza layer di stampa
0,10 mm (0,004 in)

Dimensioni massime
274x155x400 mm (10.8x6.1x15.7 in)

Tolleranze
± 0,30mm < 100mm / ± 0,3% > 100mm

Applicazioni
Resina economica che offre un ottimo rapporto qualità-prezzo, adatta a uso generico

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono aggiornate e corrette alla data di emissione. Poiché Weerg non è in grado di controllare o anticipare le condizioni di utilizzo di questo prodotto, ogni utente deve esaminare le informazioni nel contesto specifico dell'uso previsto. Nella misura massima consentita dalla legge, Weerg non sarà responsabile per danni di qualsiasi natura derivanti dall'uso o dall'affidamento sulle informazioni contenute in questa scheda tecnica. Non vengono fornite garanzie esplicite o implicite diverse da quelle previste dalla legge.